

tesa® Professional 63632

Produkt Information

Universel aluminiumstape med papirliner - 30µm folie

Produktbeskrivelse

tesa® Universal er en aluminiumsklæbetape til professionel anvendelse. Den robuste aluminiumstape er velegnet til permanent forsegling af isolering og rør, til at muliggøre elektrisk og termisk ledningsevne i materialer og til at reflektere varmestråling. Den kan også bruges til at reparere metaloverflader. En aluminiumsfilm (30 µm) fungerer som basismateriale, mens lineren/separationslaget består af papir, der er silikonebehandlet på den ene side (85 µm). Vedhæftningen sikres af en akrylklæber.

tesa® Universal 63632 aluminiumstape er mekanisk stabil, temperaturbestandig fra -40°C til +160°C. Desuden er tesa® Universal 63632 flammehæmmende i henhold til DIN 4102, klasse B1 og UL 510A.

Egenskaber

- Mekanisk stabil og formbar til buede overflader
- Let aftagelig liner
- Aldringsbestandig
- Velegnet til permanent anvendelse
- Modstandsdygtig over for fugt, gasser, dampe og UV-stråling
- Elektrisk og termisk ledningsevne
- Reflekterer varme og lys
- Flammehæmmende i henhold til DIN 4102 (klasse B1)
- Flammehæmmende i henhold til kravene i UL 510A

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 3 % | • Fugtbestandighed | god |
| • Brudstyrke | 25 N/cm | • Hånddriverevne | meget god |
| • Aldersbestandighed (UV) | god | • Slidstyrkebestandighed | god |
| • Bestandighed mod vand | meget god | • Temperaturbestandighed | meget god |

Certifikater

Certificeret i henhold til

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=60632PRO>

tesa® Professional 63632

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=60632PRO>