

tesa® Professional 74338

Produkt Information

Produktbeskrivelse

Mød tesa® 74338 – en specialiseret grøn malertape, der er perfekt til brug udendørs. Dette kvalitetsprodukt er designet til nemt at tilpasse sig ujævne overflader, f.eks. mursten, så du sikres problemfri anvendelse. Den enestående UV-bestandighed muliggør nem fjernelse uden klæberester i op til syv dage efter anvendelse, hvilket gør denne tape endnu mere alsidig og nem at bruge. Derudover kan tesa® 74338 også bruges på buede overflader, hvor den garanterer en fejlfri finish med præcise malerkanter. Som en del af vores vision om et mere bæredygtigt sortiment, bliver tapen fremstillet af papir fra certificerede skove og andre kontrollerede kilder. Vælg tesa® 74338 som din foretrukne løsning, og få overlegen ydeevne og enestående resultater til dine maleprojekter.

Egenskaber

- Til malearbejde af høj kvalitet
- Specielt designet til udendørs brug
- Høj fleksibilitet – stærk vedhæftning på ujævne eller ru overflader såsom mursten
- Høj UV-bestandighed: kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til syv dage efter anvendelse
- Giver skarpe malerkanter
- Velegnet til anvendelse på buede overflader
- Bæremateriale af papir – fremstillet af træ fra bæredygtigt forvaltede skove

Anvendelser

- Afdækning af ujævne overflader såsom mursten, ru træ, stuk, gips og beton
- Beskyttelse af overflader under malearbejde
- Sikring af gulvafdækning eller beskyttelse af store områder

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total tykkelse | 145 µm |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--|-----------|
| • Brudforlængelse | 13 % | • Kan aftages uden at efterlade rester efter dage | 7 days |
| • Brudstyrke | 43 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Farveforankring | meget god | • Skarp farvekant | god |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Spændbarhed | 13 % |
| • Fleksibilitet | god | • Temperaturbestandighed | meget god |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Temperaturbestandighed (30 min) | 120 °C |
| • Hånddriverevne | meget god | • UV-resistance | 7 days |

tesa® Professional 74338

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 3.5 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74338>