

tesa® Professional 74338

Produkt Information

tesa® 74338 Maskeringstape til ru overflader

Produktbeskrivelse

Vi præsenterer tesa® 74338, en grøn, glat maskeringstape, der er specielt designet til udendørs anvendelser. Dette fremragende produkt tilbyder bemærkelsesværdig tilpasningsevne til ujævne overflader, såsom blotlagt murværk. Dens meget gode UV-bestandighed sikrer nem, sporløs fjernelse op til syv dage efter påføring, hvilket giver fleksibilitet og bekvemmelighed. Derudover er tesa® 74338 velegnet til påføring på buede overflader. tesa® 74338 er fremstillet af papir fra velforvaltede, certificerede skove og andre kontrollerede kilder, hvilket afspejler vores engagement i bæredygtighed. Gør tesa® 74338 til grundlaget for overlegen ydeevne og fremragende resultater i dine malerprojekter.

Bæredygtige Aspekter

tesa® 74338 er fremstillet af papir fra ansvarligt forvaltede skove og andre kontrollerede kilder



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Malerarbejde i høj kvalitet
- Specielt designet til udendørs anvendelser
- Høj tilpasningsevne – stærk vedhæftning på ujævne eller strukturerede overflader, såsom blotlagt murværk
- Høj UV-bestandighed: fjernes sporløst op til syv dage efter påføring
- Giver rene malekanter* Velegnet til påføring på buede overflader
- Papirbærer – fremstillet af træ fra bæredygtigt forvaltede skove

Anvendelser

- Maskering af ru overflader som mursten, struktureret træ, stuk, puds og beton
- Beskyttelse af overflader under malerarbejde
- Fastgørelse af gulvbelægninger eller beskyttelse af store arealer

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total tykkelse | 145 µm |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|

tesa® Professional 74338

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	13 %	• Kan aftages uden at efterlade rester efter dage	7 days
• Brudstyrke	43 N/cm	• Let at fjerne	Ja
• Farveforankring	meget god	• Skarp farvekant	god
• Fjernes uden klæberester	Ja	• Spændbarhed	13 %
• Fleksibilitet	god	• Temperaturbestandighed	meget god
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperaturbestandighed (30 min)	120 °C
• Hånddriverevne	meget god	• UV-resistance	7 days

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	3.5 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74338>