

tesa® Professional 60950 / 60952

Produkt Information



Skridsikker tape - sort

Produktbeskrivelse

tesa® 60950 er en skridsikker klæbetape med et bredt udvalg af mulige anvendelser. Den skridsikre tape består af et PVC-bæremateriale belagt med aluminiumoxid. En stærk klæbemasse af akrylat sikrer et sikkert fodfæste på den underliggende overflade. Den skridsikre effekt varer i op til to år ved almindelig brug. Den særligt slidstærke og robuste klæbetape er modstandsdygtig over for kemikalier og saltvand, kan rives over i hånden og fjernes igen uden problemer. Den er også certificeret i henhold til DIN 51130. tesa® 60950 er den sorte version af produktet.

Egenskaber

- Indendørs og udendørs anvendelser
- Anvendelser, hvor der kræves et sikkert fodfæste
- Sort-gul (tesa® 60951): markering af meget glatte overflader
- Transparent (tesa® 60952): gør værdifulde overflader, f.eks. trætrapper, sikre på en diskret måde
- Fluorescerende (tesa® 60953): forbliver lys i lang tid til sikkerheds- og advarselsformål i mørke rum

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PVC film coated with mineral particles	• Linertykkelse	180 µm
• Klæbertype	Akryl	• Tapetykkelse	720 µm
• Total tykkelse	900 µm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Hånddriverevne	god
• Brudstyrke	30 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Egned til udstansning	Ja	• Let at fjerne	Nej
• Fluorescerende	Nej		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	5.8 N/cm
---------------------	----------

tesa® Professional 60950 / 60952

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>