

tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Produkt Information

Ekstra stærk gaffatape

Produktbeskrivelse

tesa® 4663 er en ekstra stærk gaffatape af højeste kvalitet, som er meget populær blandt håndværkere, især på grund af dens imponerende rivestyrke og fremragende klæbekraft – selv på grove eller snavsede overflader. Gaffatopen består af et PE-beklædt lærredsmateriale og en klæbemasse baseret på naturgummi. Takket være dens modstandsdygtighed over for vand, damp og temperaturer kan denne universaltape også anvendes til særligt krævende opgaver både indendørs og udendørs. Gaffatopen er også nem at bruge, da den kan rives over i hånden langs de lige afrivningslinjer.

Egenskaber

- Indendørs og udendørs brug
- Tætning af rør og ventilationskanaler
- Krævende fastgørelsesopgaver i byggeriet, f.eks. på mursten, beton, puds eller træ
- Fastgørelse af kraftig byggefolie og afdækningsplast
- Lukning og indpakning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Total tykkelse | 300 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 15 % | • Fugtbestandighed | god |
| • Brudstyrke | 50 N/cm | • Hånddriverevne | god |
| • Aldersbestandighed (UV) | god | • Slidstyrkebestandighed | middelgod |
| • Bestandighed mod vand | middelgod | | |

tesa® Professional 4663 Heavy Duty Duct Tape

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4663PRO>