

tesa® 4330

Produkt Information



Højtydende papirafdækningstape til malerarbejde med ovntørring op til 140 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4330 er en let kreppet, fleksibel, vandfast afdækningstape med høj elastisk styrke.

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Anvendelser

Eksempler på anden anvendelse:

*afdækning af kredsløbskort inden plettering

- kabelbundtning
- indpakning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Biobaseret (efter vægt) | 48 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 170 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| • Brudforlængelse | 12 % | • Let at fjerne | Ja |
| • Brudstyrke | 39 N/cm | • Temperaturbestandighed (30 min) | 160 °C |
| • Hånddriverevne | meget god | • Temperaturbestandighed (60 min) | 140 °C |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Yderligere information

Denne tape sikrer skarpkantede resultater takket være den let kreppede struktur. Maling og spartel har en fremragende klæbeevne på tapens bagside.

tesa® 4330 fjernes meget nem uden at efterlade klæberester.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4330>

tesa® 4330

Produkt Information

Yderligere information

tesa® 4330 fås også til konvertering/udstansning med dækpapir (4330 PV1).

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4330>