

tesa® Professional 74922

Selvklæbende afdækningspapir

Produkt Information

tesa® Selvklæbende afdækningspapir – til beskyttelse og afdækning af store områder

Produktbeskrivelse

tesa® Selvklæbende afdækningspapir fremstilles af kraftpapir i professionel kvalitet, der gør det ideelt til beskyttelse og afdækning af store områder under maler- eller renoveringsarbejde. Papiret fungerer som et glat underlag, der effektivt beskytter forskellige overflader såsom vindueskarme, trapper, gulve og bordplader mod spildt maling og ridser. Det er let at anvende, omplacere og fjerne uden at efterlade klæberester, hvilket gør rengøringen nem og problemfri.

Bæredygtige Aspekter

tesa® Selvklæbende afdækningspapir fremstilles af papir fra ansvarligt forvaltede skove og andre kontrollerede kilder. Det opfylder FSC®-standarderne for genbrugspapir, da det er fremstillet af 100 % genbrugsfibre. Når du vælger dette afdækningspapir, støtter du aktivt bevarelsen af vores skove og træffer et miljørigtigt valg. Det hjælper med at bevare dyrebare ressourcer og tilskynder til genbrug, hvilket gør det perfekt for enhver, der prioriterer både kvalitet og bæredygtighed i sine opgaver. Afdæk dine overflader på ansvarlig vis med tesa® Selvklæbende afdækningspapir.

Vigtig bemærkning: Videregivelse af oplysninger om FSC®-certificeringen er strengt begrænset til salgsorganisationer, der er FSC®-certificerede (FSC® C148769).

Egenskaber

- Nemt at anvende til beskyttelse af selv de mest sarte overflader mod snavs, støv og mindre malerstæn
- Kan fjernes i op til 1 måned uden at efterlade klæberester
- Kan omplaceres flere gange
- Med belægning, der sikrer forbedret holdbarhed og ydeevne
- Glat og tykt kraftpapir, som forhindrer underløb af maling
- Leveringsomfang: 1 x rulle tesa® Selvklæbende afdækningspapir

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|--------|
| • Papir | Genanvendt | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | | |

tesa® Professional 74922

Selvklæbende afdækningspapir

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	1 %	• Fugtbestandighed	ringe
• Brudstyrke	50 N/cm	• Kan aftages uden at efterlade rester efter dage	90 days
• Anvendelsestemperatur fra	5 °C	• Let at fjerne	Ja
• Anvendelsestemperatur til	60 °C	• Materiale	Paper
• Bestandighed mod vand	Nej	• Materiale til afdækning	paper
• Egnet til ru overflader	Nej	• Rivefast	Nej
• Egnet til sarte overflader	yes	• Underlagets vægt	90 g/m ²
• Fjernes uden klæberester	Ja	• UV-bestandighed indendørs	4 weeks
• Fri for opløsningsmidler	Ja		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	0.4 N/cm
---------------------	----------

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

FSC® Certified

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74922>