

tesa® ACXplus 79011

Produkt Information



1,1 mm dobbeltklæbende akrylskumtape til montering af udvendige dele i bilindustrien

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 79011 er en dobbeltklæbende akrylskumtape til montering af udvendige dele i bilindustrien. Produktet har tre lag, og begge sider er belagt med en klæber med lav overfladeenergi (LSE). Dette produkt design kan overflødig gøre brugen af en primer. Den højtydende LSE-klæber har en effektiv vedhæftning og er specielt beregnet til fastgørelsesdele i bilindustrien, fremstillet af LSE-plast (f.eks. PP og PP/EPDM) og MSE-plast (f.eks. PMMA), uden brug af primer. Derudover har vores produkt også en fremragende klæbeevne med en temperaturbestandighed på helt op til 95 °C. Takket være den viskoelastiske akrylskumskerne kan tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line absorbere og aflede dynamiske og statiske belastninger.

Sortimentet vil senere blive udvidet med tykkelser på 0,8 mm og 1,5 mm.

Egenskaber

God klæbeevne på LSE-plast og klarlak med ringe vedhæftning, uden brug af primer

- Fremragende vedhæftningsstabilitet med en langvarig temperaturbestandighed på helt op til 95 °C
- PFAS-/PFOS-frit produkt
- Effektiv og robust påføring
- Den viskoelastiske akrylskumskerne kompenserer for termisk strækbarhed i de sammenføjede dele
- Enestående flydeegenskaber
- Høj bestandighed over for fugt og UV-lys

LSE: Lav overfladeenergi

MSE: Medium overfladeenergi

Anvendelser

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line er velegnet til en lang række permanente udendørs monteringsløsninger. For at sikre den højeste mulige ydeevne er det vores mål at forstå, hvordan du anvender vores produkter (inkl. de anvendte materialer), så vi kan anbefale det rette produkt til dig.

Eksempler på anvendelser:

- Inderpaneler
- Pyntekanter
- Spoilere
- Skærmkasser
- Dørister

tesa® ACXplus 79011

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	1100 µm
• Klæbertype	LSE	• Farve	Grå
• Linertype	PE	• Linerfarve	Blå

Egenskaber

• Aldersbestandighed (UV)	god	• Statisk skridstyrke ved 90°C	meget god
• Fugtbestandighed	meget god	• Temperaturbestandighed, kort tid	120 °C
• Kemikaliebestandig	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	95 °C
• Koldchokmodstand	meget god	• Temperature range	-40 to 95 °C

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	35 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	40 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 3 dage)	40 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	40 N/cm
• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	30 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)	40 N/cm
• Klæbeevne på PP (Efter 3 dage)	40 N/cm		

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=79011>