

tesa® ISOLERING Tætningsliste Gummi L



Produkt Information

5391, 5390, 55703, 5395

Produktbeskrivelse

tesa® ISOLERING Tætningsliste beskytter dit hjem mod kulde, varme, støj og fugt. Nem at installere, UV- og temperaturrestant. Den forsegler pålideligt sprækker i vinduer og døre, der er mellem 2-5mm brede.

Egenskaber

- Forbedret boligkomfort gennem tætning af sprækker
- Egnet til små sprækker (S) fra 1 - 3,5 mm
- Effektiv isolering mod kulde, varme, støj og fugt
- Hurtig og nem installation (selvklæbende)
- Holdbarhed: 8 år
- Nem at fjerne
- Høj UV- og ozonresistens
- Temperaturrestant fra -50°C til +60°C

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|------|
| • Bæremateriale | EPDM skum | • Dækning af sprækker | 5 mm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Durability | 8 years | • Maksimal temperaturrestantighed | 60 °C |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Materiale | Syntetisk |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Minimum temperaturrestantighed | -20 °C |
| • Fugtbestandighed | Ja | • Temperaturrestantighed | Ja |
| • Kemikaliebestandig | Nej | | |

tesa® ISOLERING Tætningsliste Gummi

L

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=5390A>