

tesafilm® PAPER

Produkt Information

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Produktbeskrivelse

Det gennemsligtige tesafilm® PAPER klæbebånd er fremstillet af 67% papir (ekskl. kerne og emballage) og er perfekt til indpakning, fastgørelse, mærkning eller reparation. Det er næsten usynligt på lyse overflader, kan rives over med hånden og skrives på. Fremstillet af FSC®-certificeret papir (FSC® C148769).

Bæredygtige Aspekter

- Bånd: 67% papir, et fornybart materiale (ekskl. kerne og emballage) – certificeret af DIN CERTCO (Registreringsnummer: 8C428), et certificeringsfirma under TÜV Rheinland Gruppen
- INGEDE12-certificeret: skader ikke genanvendelsesprocessen for papir og pap
- Fremstillet af FSC®-certificeret papir (FSC® C148769)

Egenskaber

- Den første gennemsligtige tesafilm® PAPER lavet af 67% papir, et fornybart materiale (ekskl. kerne og emballage) - certificeret af DIN CERTCO (Registreringsnummer: 8C428), et certificeringsfirma under TÜV Rheinland Gruppen
- Næsten usynlig: Papir-klæbebåndet blander ind på lyse overflader og er kopi-neutralt
- Meget alsidig: Til daglig brug, gaveindpakning og mærkning
- Perfekt til papir og bogsider: Tekstens læsbarhed påvirkes ikke takket være det gennemsligtige bånd
- Enkelt og sikkert: Klæbebåndet kan nemt rives over med hånden - egnet til børn
- Nem organisering: Ideel til skrivning med permanente tuscher, men også med blyanter og kuglepenne
- Praktisk: Båndet sidder sikkert takket være vandbaseret akrylklæbestof
- INGEDE12-certificeret: tesafilm® PAPER skader ikke genanvendelsesprocessen for papir og pap
- Fremstillet af FSC®-certificeret papir (FSC® C148769): papir fra veldrevne, certificerede skove og andre kontrollerede kilder

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Papir | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | | |

tesafilm® PAPER

Produkt Information

Egenskaber

• Brudstyrke	30 N/cm	• Hånddriverevne	Ja
• Acid-free	Ja	• Materiale	Papir
• Afrulningskraft n/cm	1 N/cm	• Rivefast	Nej
• Aldersbestandighed (UV)	Ja	• Skrivbar	Ja
• Fotokopi neutral	Ja	• Støjsvag afrulning	Ja
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Velegnede overflader	Karton, Papir
• Gennemsigtighed	god		

Certifikater

Certificeret i henhold til

- INGEDE12 (validity: 2024-06-13)
- Din Certco (validity: 2024-12-17 to 2030-12-31)

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=59211A>