

tesa®

Produkt Information



BNR 05418

Produktbeskrivelse

tesa® INSULATION Double Door Seal beskytter effektivt mod træk, støv og støj. Nem montering uden boring eller limning. Ideel til dørspalter op til 22 mm. Kan fjernes uden at efterlade spor.

Egenskaber

- Eget til glatte/flade gulve
- Perfekt til dørspalter op til 22 mm
- Stopper træk, støv, kulde, varme, støj og insekter
- Monteres på få sekunder uden boring eller limning
- Skub blot under dørbladet
- Dobbelt dørbundtætningsvarianter: grå og hvid

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Dækning af sprækker 22 mm

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|----|------------------------|---|
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Kemikaliebestandig | Nej |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Materiale | Polyester, PE
(polyethylen), LDPE
(polyethylen med lav
massefylde) |
| • Genanvendelig | Ja | • Velegnede overflader | Trægulve |

tesa®

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=5418A>