

tesa® 4280

Produkt Information



PP-pakketape til kartonforsegling

Produktbeskrivelse

tesa® 4280 er en selvklæbende tape baseret på en 25µm PP-film og et syntetisk gummiklæbestof. Tapen er ideel til forsegling og emballering af lette og mellemstore kartoner. tesa® 4280 yder bedst, når den anvendes ved moderate temperaturer og indendørs.

Egenskaber

- Pakketapen har let afrulning, er velegnet til manuel påføring, og er kompatibel med alle håndholdte dispensere.
- Kartonforseglingstapen kræver kun kort kontaktid inden den opnår sin endelige klæbestyrke, og er meget klæbende, hvilket muliggør hurtig og præcis placering under påføring.
- Pakketapen viser fremragende klæbeegenskaber på både polære og ikke-polære overflader.

Anvendelser

*tesa® 4280 er en alsidig kartonforseglings- og emballagetape, ideel til lette og mellemstore kartoner.

*Pakketapen kan anvendes både manuelt eller med automatisk forseglingsudstyr.

*Tapen har let afrulning og god vedhæftning på en lang række overflader.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 42 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|----|
| • Brudforlængelse | 145 % | • Manuel påsætning | Ja |
| • Brudstyrke | 40 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 4280

Produkt Information

Yderligere information

Tilgængelige farver: brun og transparent.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4280I>