

tesa®

Produkt Information



58137

Produktbeskrivelse

tesa® Signal Afspærringsbånd er et polypropylenbånd, som egner sig perfekt til markering af forhindringer og farlige områder. Afmærkningsbåndet er UV-bestandigt og forsynet med røde og hvide striber.

Egenskaber

- PE-folie
- Til markering af midlertidige forhindringer og farlige områder
- Tryk på begge sider
- Trykfarven kan ikke gnides af
- UV-bestandig (3 måneder)
- Ikke-klæbende

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Total tykkelse 30 µm

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|------------------|---------------|-------|
| • Brudstyrke | 8 N/cm | • Rivefast | Nej |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Spændbarhed | 100 % |
| • Materiale | PE (polyethylen) | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=58137PE>