

tesa® Professional 4455

Produkt Information

Maskeringstape i høj kvalitet til præcise og flade malerkanter på smudsafvisende overflader

Produktbeskrivelse

tesa® 4455 Silicone Precision Mask er en kvalitetsmaskeringstape, designet til udfordrende overflader. Den har en ekstra tynd, men robust papirbagside kombineret med en specialformuleret klæber, der sikrer sikker vedhæftning på smudsafvisende overflader, silikone og anti-graffiti belægninger. Udviklet til professionelt maler- og lakarbejde, leverer den skarpe, flade malerkanter og kan fjernes uden rester op til 90 dage indendørs eller 14 dage udendørs. Ideel til glatte og let strukturerede overflader, og båndet sikrer et effektivt arbejdsflow selv under krævende forhold.

Egenskaber

- Indendørs afdækning (op til 90 dage)
- Udendørs afdækning (op til 14 dage)
- Sikker vedhæftning på forskellige smudsafvisende overflader, silikone og endda anti-graffiti maling
- Til glatte og let strukturerede overflader
- Til maler- og lakarbejde af høj kvalitet

Anvendelser

- Afdækning af forskellige smudsafvisende overflader, silikone og endda anti-graffiti maling
- Beskyttelse af overflader under malerarbejde

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 91 µm |
| • Klæbertype | Silkone baseret | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-----------|
| • Brudforlængelse | 6 % | • Kan aftages uden at efterlade rester efter dage | 90 days |
| • Brudstyrke | 35 N/cm | | |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Let at fjerne | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Nej | • Skarp farvekant | meget god |
| • Hånddriverevne | Ja | • UV-resistance | 90 days |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.9 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 4455

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4455>