

tesa® Professional 4453

Produkt Information

Maskeringstape af høj kvalitet til præcise malerkanter på moderat følsomme overflader

Produktbeskrivelse

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive tilbyder professionelle malere og dekoratører en omkostningseffektiv løsning til maskering af moderat følsomme overflader. Med sin afbalancerede klæbestyrke sikrer den pålidelig vedhæftning uden at kompromittere overfladens integritet på de fleste sarte underlag. Tapens fleksible papirsryg af høj kvalitet sikrer skarpe malerlinjer og nem aftagning. Den lilla farve gør tapen nem at identificere på arbejdspladsen, og den er velegnet til indendørs maskering i op til to måneder og til udendørs brug i op til tre uger. Desuden er den fremstillet af papir fra ansvarligt forvaltede skove, hvilket fremmer bæredygtighed i produktionen.

Bæredygtige Aspekter

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive er fremstillet af papir fra veldrevne, certificerede skove og andre kontrollerede kilder

Egenskaber

- Indendørs maskering (op til 2 måneder)
- Udendørs maskering (op til 3 uger)
- Velegnet til moderat følsomme og sarte overflader
- Afbalanceret klæbestyrke for sikker vedhæftning
- Stærk, men fleksibel papirsryg for skarpe, flade malerkanter
- Nem og ren aftagning
- Fremstillet af papir fra ansvarligt forvaltede skove og andre kontrollerede kilder

Anvendelser

- Maskering af moderat følsomme og sarte overflader
- Beskyttelse af overflader under malerarbejde

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 73 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | | |

tesa® Professional 4453

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	10 %	• Fjernes uden klæberester	Ja
• Brudstyrke	31 N/cm	• Fri for opløsningsmidler	Ja
• Brugsområdet	Indendørs og udendørs	• Hånddriverevne	meget god
• Egnet til sarte overflader	god	• Let at fjerne	Ja
• Farveforankring	meget god	• Skarp farvekant	meget god

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	1 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4453>