

tesa® 4288EUPV12

Produkt Information



tesa® 4288EU PV12 Standard Båndningsbånd

Produktbeskrivelse

tesa® 4288EU PV12 er et konventionelt båndningsbånd med et tensiliseret polypropylen-bagside. Gummiklæbestofsystemet sikrer høj startklæbeevne på både polære og upolære overflader. Den mono-orienterede polypropylen-bagside giver stor formbarhed, god trækstyrke og lav forlængelse. Dette muliggør høj ydeevne ved bundtning i mellemklassen, palletering og tilkobling af spoler. Med ubesværet afrulning kan vores tape anvendes manuelt såvel som automatisk, hvilket gør det til det oplagte valg til effektive emballeringsprocesser

Egenskaber

- Opløsningsmiddelfrit klæbemiddel og release
- Høj startklæbeevne
- Lav forlængelse
- God arbejdssevne
- God trækstyrke

Anvendelser

- Mellemtung bundtning af rør (f.eks. kobber, jern og plast)
- Midlertidig fastgørelse
- Mellemtung palletering & forstærkning
- "L/C" klipning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 115 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | Sort |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|------|
| • Tilgængelige farver | sort |
|-----------------------|------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 % | • Fri for opløsningsmidler | Ja |
| • Brudstyrke | 300 N/cm | • Ingen misfarvning | Ja |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | | |

tesa® 4288EUPV12

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 6 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>