

tesa® 4287EUPV12

Produkt Information



tesa® 4287EU PV12 Universalt Stropningstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4287EU PV12 er en universalt stropningstape med tensiliseret polypropylenryg og gummiklæber, der sikrer høj umiddelbar klæbeevne. Den mono-orienterede polypropylenryg har høj tilpasningsevne, god trækstyrke og lav forlængelse. Vores tape er nem at udlægge og egner sig både til manuel og automatisk brug, hvilket gør den til det oplagte valg til effektive emballageprocesser.

Egenskaber

- Opløsningsmiddelfri klæber og frigørelse
- Høj umiddelbar klæbeevne
- Lav forlængelse
- God tilpasningsevne
- Fjernelse uden rester

Anvendelser

- Letvægtssamling
- Palletering
- Forstærkning og enhedsindpakning
- Fastgørelse af lette apparatdele

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | orange |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Tilgængelige farver | transparent, orange |
|-----------------------|---------------------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| • Brudforlængelse | 35 % | • Fri for opløsningsmidler | Ja |
| • Brudstyrke | 190 N/cm | • Ingen misfarvning | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>

tesa® 4287EUPV12

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>