

tesa® 64283EUPV12

Produkt Information



tesa® 64283EU PV12 Universel Fastgørelsestape

Produktbeskrivelse

tesa® 64283EU PV12 er en universel fastgørelsestape designet med en højtydende tenseret polypropylenbagside og et gummiklæbesystem. Denne avancerede sammensætning sikrer god indledende klæbeevne på både

polære og ikke-polære overflader, hvilket gør den til det foretrukne valg på tværs af forskellige anvendelser og industrier. Den monorettede polypropylenbagside har fremragende trækstyrke og minimal forlængelse, hvilket sikrer maksimal holdbarhed og pålidelighed. Med nem udtagning passer vores tape til både manuel og automatisk brug

Egenskaber

- Klæber og frigøres uden opløsningsmidler
- Høj indledende klæbeevne
- Lav forlængelse
- God arbejdssevne

Anvendelser

- Fastgørelse af apparatdele
- Fastgørelse og sikring af periferiudstyr
- Fjerner sig uden rester fra forskellige overflader uden misfarvning
- Høj tilpasningsevne til forskellige former

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | Blå |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 % | • Fri for opløsningsmidler | Ja |
| • Brudstyrke | 190 N/cm | • Ingen misfarvning | Ja |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 64283EUPV12

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>