

tesa® 64284EUPV12

Produkt Information



tesa® 64284EU PV12 Standard Båndtape

Produktbeskrivelse

tesa® 64284EU PV12 er en mellemstærk båndtape designet med en højtydende, tensiliseret polypropylenbagside og et gummiklæbestofsystem. Denne avancerede formulering sikrer enestående begyndende hæfteevne på

både polære og upolære overflader, hvilket gør det til det foretrukne valg på tværs af mange forskellige anvendelsesområder og brancher. Den mono-orienterede polypropylenbagside udviser fremragende trækstyrke og minimal strækning, hvilket sikrer maksimal holdbarhed og pålidelighed. Med let håndtering er vores tape velegnet til både manuel og automatisk brug

Egenskaber

- Opløsningsmiddelfrit klæbemiddel og frigivelse
- Høj begyndende hæfteevne
- Lav strækning
- God arbejdssevne
- Fremragende trækstyrke

Anvendelser

- Fastgørelse af apparatdele
- Fastgørelse og sikring af periferiudstyr
- Fjernelse uden rester fra forskellige overflader uden misfarvning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	MOPP	• Total tykkelse	115 µm
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Farve	Blå

Produktsortiment

• Tilgængelige farver	blå, hvid
-----------------------	-----------

Egenskaber

• Brudforlængelse	35 %	• Fri for opløsningsmidler	Ja
• Brudstyrke	300 N/cm	• Ingen misfarvning	Ja
• Fjernes uden klæberester	Ja		

tesa® 64284EUPV12

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 6 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64284EUPV12>