

tesa® 4338

Produkt Information



Maskeringstape med høj vedhæftning op til 120 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4338 PV2 High Adhesion er en specialiseret maskeringstape med høj varmebestandighed, udstyret med en fin og holdbar crepepapirsryg i klar grøn, kombineret med en naturgummi-klæber. Denne højtydende maskeringstape er velegnet til sprøjtemaling, herunder forhøjede tørretemperaturer, samt diverse generelle anvendelser som fastgørelse, forsegling, fixering og farvekodning. Den tilbyder varmebestandighed op til 120°C i en time, hvilket gør den ideel til efterfølgende ovntørring ved høj temperatur. Tapen er nem at rive over i hånden, let at fjerne og resistent overfor vandslibning. Tapen anbefales til transportsektorer som marine, tog, lastbiler og flere andre, hvor der kræves stærk vedhæftning og holdbarhed til at fastholde store og tunge masker.

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

*Den klare og robuste grønne crepepapirsryg sikrer fremragende synlighed, god tilpasningsevne og rene malingskanter. Den er slidstærk og robust for høj rivefasthed ved fjernelse.

*Naturgummi-klæbersystemet har god vedhæftning på flere overflader samt god klæbeevne.

*Maskeringstapen med høj vedhæftning giver høj varmebestandighed op til 130°C i 30 minutter, fremragende malingsforankring og let ren fjernelse.

*Den kan bruges udendørs i op til tre dage.

Anvendelser

*tesa® 4338PV2 er velegnet til sprøjtemaling med høje tørretemperaturer og alle former for multifunktionsmaskeringsopgaver.

*Den giver varmebestandighed op til 120°C i en time og er egnet til efterfølgende ovntørring (op til 3 cyklusser ved 120 °C / 40 min).

*Brugervenlig, glat og håndrivbar papirryg med fremragende tilpasningsevne.

*Høj rivefasthed og fjernelse uden rester efter afkøling af underlaget.

*Op til 3 dages udendørsbestandighed eller 30 dages indendørs brug.

*Fremragende malingstilslutning og vedhæftning på ryggen.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4338PV2>

tesa® 4338

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir (Let kreppet)	• Biobaseret indhold efter vægt	54 %
• Klæbertype	Naturgummi	(iht. EN 16785)	
		• Total tykkelse	160 µm

Egenskaber

• Brudforlængelse	12 %	• Let at fjerne	Ja
• Brudstyrke	49 N/cm	• Skarp farvekant	Ja
• Farveforankring	meget god	• Temperaturbestandighed (30 min)	130 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperaturbestandighed (60 min)	120 °C
• Hånddriverevne	meget god	• UV-resistance	3 days
• Kan aftages uden at efterlade rester efter dage	30 days		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

Yderligere information

Også som tesa 4338 PV0 tilgængelig med standard klæbeevne.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4338PV2>