

tesa[®]

Produkt Information

4619

Produktbeskrivelse

Stærk, alsidig og vejrbestandig – ideel til hurtige reparationer, forsegling og samling i en praktisk 2-pak til professionelle

Egenskaber

*Pålidelig løsning til daglig fastgørelse: Udviklet til hurtig påføring og nem afrivning i hånden – ideel, når tid og effektivitet er vigtigt.

*Alsidig anvendelse på tværs af miljøer: Fra forsegling til samling eller enkle reparationer klarer denne gaffatape både glatte og let ujævne overflader uden besvær.

*Velegnet til indendørs og midlertidige udendørs opgaver: Klæbestyrken og fugtbestandigheden gør den til et oplagt valg til kortvarige, alsidige opgaver.

*Behagelig og smidig i brug: Let at rulle ud og med fleksibel bagside for problemfri anvendelse uden afbrydelser.

*God værdi med tvillingepakke: Indeholder 2 ruller – praktisk til hyppig brug og opfyldning for professionelle.

Anvendelser

*Forsegling eller forstærkning af let emballage eller midlertidige afdækninger

*Fastgørelse eller samling af lette genstande, værktøj eller tilbehør

*Allround afdækning eller overfladebeskyttelse indendørs

*Hurtige, midlertidige reparationer i værksteder, lagre eller på stedet

*Fastgørelse, mærkning eller markering ved kortvarige opgaver

*Støtte til ad hoc-løsninger i vedligeholdelse eller driftsfaciliteter

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Total tykkelse	170 µm
--------------	-----------------	------------------	--------

Egenskaber

• Brudforlængelse	10 %	• Klæbekraft	Høj klæbeevne
• Aldersbestandighed (UV)	Ja	• Slidstyrkebestandighed	god

tesa®

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>