

tesa®

Produkt Information

4619

Produktbeskrivelse

Stærk, alsidig og vejrbestandig – ideel til hurtige reparationer, forsegling og bundtning i en praktisk 2-rullepakke designet til professionelle

Egenskaber

- Pålidelig løsning til daglig fastgørelse: Designet til hurtig påføring og nem afrivning i hånden – ideel når tid og effektivitet er afgørende
- Alsidig brug på tværs af miljøer: Fra forsegling til bundtning eller simple reparationsopgaver – denne duct tape klarer glatte og let ujævne overflader uden besvær
- Velegnet til indendørs og midlertidige udendørs opgaver: Dens klæbestyrke og fugtbestandighed gør den til et oplagt valg til kortvarige, alsidige anvendelser
- Smidig håndtering: Nem afrulning og fleksibel bagside sikrer problemfri brug uden afbrydelser
- God værdi med twin-pack-format: Indeholder 2 ruller – praktisk til hyppig brug og professionel genopfyldning

Anvendelser

- Forsegling eller forstærkning af let emballage eller midlertidige afdækninger
- Fastgørelse eller bundtning af lette genstande, værktøj eller tilbehør
- Universel maskering eller overfladebeskyttelse indendørs
- Hurtige midlertidige reparationer i værksteder, lagre eller på stedet
- Fastholdelse, mærkning eller markering ved kortvarige anvendelser
- Understøttelse af ad hoc-løsninger i vedligeholdelse eller facility management

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|--------|
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Total tykkelse | 170 µm |
|--------------|-----------------|------------------|--------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| • Brudforlængelse | 10 % | • Klæbekraft | Høj klæbeevne |
| • Brudstyrke | 40.1 N/cm | • Rivefast | Ja |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Slidstyrkebestandighed | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Nej | • Temperaturbestandighed | god |
| • Fugtbestandighed | Ja | • Vandtæt | Ja |
| • Hånddriverevne | god | | |

tesa®

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>