

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Facade Maskering Klæbeband

Produktbeskrivelse

tesa® Professional 4694 Facade Maskering Klæbeband er et effektivt valg til maskering af overflader under pudsning og byggeri. Det stærke syntetiske gummi-klæbestof sikrer sikker vedhæftning på forskellige overflader, herunder ru byggematerialer, og holder båndet på plads selv i hårdt vejr.

Let at rive over med hånden, båndet tillader hurtig påføring og tilbyder UV-beskyttelse i op til en uge med ren, restfri fjernelse. Velegnet til temperaturer fra +5 °C til +70 °C, fungerer det pålideligt i forskellige miljøer, også i direkte sollys.

Ud over maskering gør den holdbare klæbebagside og klæbestof båndet ideelt til samling og fastgørelse af genstande på stedet, hvilket støtter effektivt og kvalitetsarbejde.

Egenskaber

- Sikker vedhæftning på mange forskellige og selv ujævne overflader
- Vejrbestandigt tape
- Let at rive over med hånden
- Høj klæbeevne giver å jeblikkelig fastgørelse på overfladen
- Fjernes uden rester op til 1 uge efter påføring
- Beskyttelse mod snavs og skader fra værktøjer og materialer under produktion

Anvendelser

- Beskyttelse af vindues- og dørrammer under pudsning
- Maskering af fodpaneler, altaner og tagudhæng
- Fastgørelse eller samling af genstande

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Total tykkelse | 190 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	26 %	• Fugtbestandighed	god
• Brudstyrke	40 N/cm	• Hånddriverevne	god
• Fjernes uden klæberester	Ja	• UV-resistance	1

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	10 N/cm
---------------------	---------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>