

tesa® Professional 4625

Produkt Information

Alsidigt tape til indendørs og udendørs brug

Produktbeskrivelse

tesa® Professional 4625 Alsidigt tape til indendørs & udendørs brug er et slidstærkt lærredstape designet til fagfolk, der arbejder med byggearbejde, renovering og vedligeholdelse, egnet til både indendørs og udendørs brug. Dets tynde design giver skarpe malingskanter, hvilket gør det ideelt til afdækning af vindues- og dørrammer under pudsning, spartling og maling. Tapen har høj klæbeevne og giver øjeblikkeligt greb på overfladen. Tapen er vandtæt og vejrbestandig i op til seks uger og kan fjernes rent uden at efterlade nogen rester.

Dette tape er også effektivt til fastgørelse af beskyttelsesfilm og lag samt til sammenføring af kabler, ledninger og andre løse genstande. Det rives let over med hånden for hurtig påføring, afvikles let og modstår krølning. Med stærk initial vedhæftning og nem repositionering er tesa® 4625 bekvemt at bruge. Den lyse grønne farve sikrer hurtig identifikation på enhver overflade.

tesa® 4625 leverer pålidelig ydeevne og alsidighed, hvilket gør det til et praktisk valg til beskyttelse, afdækning og midlertidige fastgørelsesopgaver.

Egenskaber

- Sikker vedhæftning på mange forskellige overflader
- Vejrbestandigt tape
- Let at rive over med hånden
- Højt klæb, der giver øjeblikkeligt greb på overfladen
- Kan fjernes uden rester op til 6 uger efter påføring
- Til både indendørs og udendørs brug
- Til maling og pudsning

Anvendelser

- Beskyttelse af vindues- og dørrammer under pudsning og maling
- Fastgørelse af beskyttende lag som plastfilm
- Fastgørelse og sammenføring af ledninger, kabler og løse genstande

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-extruderet lærred | • Total tykkelse | 172 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | | |

tesa® Professional 4625

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Fugtbestandighed	god
• Brudstyrke	35 N/cm	• Hånddriverevne	meget god
• Fjernes uden klæberester	Ja	• UV-resistance	6 weeks
• Fri for opløsningsmidler	Ja		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	2.6 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>