

# tesa® ACXplus 77405

## Produkt Information

0,5 mm sort dobbeltsidet akrylskumtape

### Produktbeskrivelse

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77405 Black Base Line er en dybsort dobbeltsidet akrylskumtape designet til fastgørelse af dele på biler. Dens viskoelastiske akrylskumkerne opnår pålidelig og høj vedhæftningsevne på en række forskellige materialer, og den kan modstå skiftende miljøforhold gennem hele bilens levetid.

Findes også i 0,8 mm tykkelse.

### Egenskaber

- Viskoelastisk akrylskumkerne til at udligne forskellige termiske udvidelser på sammenlignede dele
- God dynamisk og statisk forskydningsstyrke over et bredt temperaturområde
- God evne til at udfylde mellemrum
- God fugt- og UV-resistens
- Gode konverteringsegenskaber

### Anvendelser

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77405 Black Base Line er velegnet til en bred vifte af permanente udendørs monteringsapplikationer som:

- Montering af spejle

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77405 Black Base Line anbefales meget til alle former for plast-til-plast-montage med overfladebehandling (f.eks.: primer; plasma...) til dekorative dele som:

- Emblem
- Dørsideskærm
- Alle typer af tilbehør på kofanger (f.eks.: antenneholder, tætningslister)
- Stolpe

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                   |                  |            |
|-----------------|-------------------|------------------|------------|
| • Bæremateriale | Akrylskum         | • Total tykkelse | 500 µm     |
| • Klæbertype    | Modificeret akryl | • Farve          | deep black |
| • Linertype     | PE                |                  |            |

### Egenskaber

- |                           |           |           |     |
|---------------------------|-----------|-----------|-----|
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • L-jig   | god |
| • Fugtbestandighed        | meget god | • T-block | god |
| • Koldchokmodstand        | meget god |           |     |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=77405>

# tesa<sup>®</sup> ACXplus 77405

## Produkt Information

### Klæbekraft

- |                                   |         |                                    |         |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) | 11 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 20 N/cm |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

### Yderligere information

PV 38 = Gennemsigtig blå PE-liner

## Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=77405>