

tesa® 60634

Produkt Information



Aluminiumlamineret PET-tape

Produktbeskrivelse

tesa® 60634 er en enkeltsidet klæbebånd med et polyester-aluminiumlaminat som bæremateriale. Polyesterfilmen i det yderste lag er belagt med et silikonefrit frigørelsessystem. Aluminiumfolien i det inderste lag er belagt med en transparent akrylklæber. Produktet leveres uden ekstra liner.

Egenskaber

- Aluminiumlaget sikrer varmeledningsevne for at øge varmeoverførslen
- PET-laget forbedrer tapens dispenseringsydelse
- Fremragende formbarhed muliggør en tæt binding af kølerørene til køleskabskabinettet
- Tapen har en meget god initial vedhæftning til relevante plasttyper og metaller

Anvendelser

- Udviklet især til hvidevareindustrien
- Tapen anvendes i den automatiserede produktion af køleskabe og frydere
- Den binder de metalliske kølerør til plastkabinetterne

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Al-PET barrier laminate	• Total tykkelse	60 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Linertype	Ingen		

Egenskaber

• Brudforlængelse	50 %	• Driftstemperatur op til	120 °C
• Brudstyrke	45 N/cm	• Let at fjerne	Nej
• Driftstemperatur fra	-20 °C		

Klæbekraft

• Adhesion to Backing	2 N/cm	• Klæbeevne på Stål	7 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

tesa® 60634

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60634>