tesa® 61127

Produkt Information



Enkeltsidet splejsetape til silikoniseret frigørelsesliner

Produktbeskrivelse

tesa® 61127 er en splejsetape, der er specielt udviklet til at levere en løsning til stumpsplejsning af frigørelseslinere i produktionsprocesser, hvor det endelige produkt efterfølgende kontinuerligt adskilles fra lineren.

tesa® 61127 er en enkeltsidet splejsetape uden liner med en silikoneklæber og en anti-klæbende PET-bagside. Silikoneklæberen er designet til splejsning af silikoniserede papirer og film, materialer med lav overfladeenergi m.m. Den særlige coating på bagsiden af PET-bagsiden har fremragende anti-klæbende egenskaber for en lang række materialer, som belægges ovenpå.

Egenskaber

- Anti-klæbende bagside med fremragende frigørelsesegenskaber
- God vedhæftning til forskellige silikoniserede frigørelseslinere
- Høj forskydningsstyrke og høj initial klæbeevne
- Enestående temperatur- og kemikalieresistens
- Nem og pålidelig registrering af splejsning takket være den sorte farve

Anvendelser

- Splejsning af silikoniserede papirer og film, materialer med lav overfladeenergi m.m.
- tesa® 61127 bruges især til splejsning af frigørelsespapirer og -film i f.eks. tape-konverteringsindustrien, kunstlæderindustrien eller tapeproduktionsindustrien

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PET-film	• Total tykkelse	65 µm
• Klæbertype	Silkone		

Egenskaber

• Brudforlængelse	140 %	• Temperaturbestandighed (30 min)	180 °C
• Brudstyrke	40 N/cm		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	3.5 N/cm

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=61127

tesa® 61127

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=61127