tesa® 51623

Produkt Information



PET non-woven-tape med opløsningsmiddelfri gummiklæber

Produktbeskrivelse

tesa® 51623 er en tape til omvikling af ledningsnet, som primært anvendes i passagerkabinen. Den kombinerer vigtige egenskaber såsom støjdæmpning og bundlingsstyrke, samtidig med at ledningsnettene forbliver fleksible, hvilket understøtter en nem monteringsproces hos OEM. tesa® 51623 er en PET non-woven ledningsnettape med en opløsningsmiddelfri gummibaseret klæber.

Egenskaber

- Støjdæmpende ydeevne
- Grundlæggende slidstyrke
- Fleksibelt og glat udseende
- Rivfast for sikker bundling af ledningsnet
- Stabil afrulningskraft for ensartet adfærd ved påføring
- Aldringsbestandighed
- Kan rives over i hånden for hurtig påføring
- Lav lugt og lave VOC-egenskaber

Anvendelser

tesa® 51623 er designet til at give effektiv støjdæmpning og sikker bundling på ledningsnettet. Tapen anvendes hovedsageligt på ledningsnet til passagerkabinen. Ledningsnettet forbliver fleksibelt efter påføring af tapen.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PET-flies	• Total tykkelse	250 µm
• Klæbertype	Gummi baseret		

Produktsortiment

• Tilgængelige farver	orange, sort

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=51623

tesa® 51623

Produkt Information

Egenskaber

- Brudforlængelse: 20 %
- Brudstyrke: 45 N/cm
- Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312): Class B
- Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312): Class A
- Afrulningskraft (Rulle bredde > 9mm): 10 N/roll (30 m/min)
- Lyddæmpning (LV312): Class C
- Maksimal temperaturbestandighed: 105 °C
- Minimum temperaturbestandighed: -40 °C

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål: 2 N/cm

Yderligere information

- Standardbredder: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Standardlængder: 15, 25 m
- Standard kernediameter: 38 mm
- Yderligere dimensioner fås kun efter forespørgsel

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=51623