



# tesa® 4423

## Produkt Information



Stencilmateriale af papir til brug ved kortvarig sandblæsning

### Produktbeskrivelse

Denne tape er velegnet til næsten alle maleropgaver i forbindelse med konstruktion eller renovering af skibe og både. Den er velegnet til en række almindelige overflader, såsom glas, aluminium, træ og i særdelshed hård PVC.

### Ansøgning

Lukning og forstærkning af forsendelseskasser.

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |              |                  |        |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 145 µm |
| • Klæbertype    | Naturgummi   |                  |        |

### Egenskaber

- |                          |       |                    |           |
|--------------------------|-------|--------------------|-----------|
| • Temperaturbestandighed | 60 °C | • Brudstyrke       | 57 N/cm   |
| • Brudforlængelse        | 5 %   | • Hand tearability | meget god |

### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

### Yderligere information

De unikke egenskaber ved tesa® 4423 giver desuden følgende fordele: \* Kan nemt trækkes af \*Kan foldes og er nem at skære over i hånden \*Fordrejes ikke, når den anvendes til lange lige linjer (f.eks. afdækning af vandledninger i forbindelse med skibskonstruktion eller maling af smalle striber i flere farver).

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04423>