



tesa® 64621 Industri

Produkt Information

Transparent dobbeltklæbende tape



Produktbeskrivelse

tesa® 64621 er en transparent dobbeltklæbende PP-tape med en klæber af syntetisk gummi (hotmelt). Klæberen er uden opløsningsmidler og har en høj gribeevne.

tesa® 64621 er beskyttet af et silikoniseret dækpapir.

Ansøgning

- Hurtig og sikker fiksering
- Montering af dekorations- og emballagematerialer
- Fastgørelse af folier, tekstiler, papir og plastikmaterialer.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Linertype	Glassine	• Total tykkelse	90 µm
• Vægt (Liner)	78 g/m ²	• Farve	Transparent
• Bæremateriale	PP-film	• Linerfarve	Gul
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linertykkelse	70 µm

Egenskaber

• Brudforlængelse	140 %	• Statisk skridstyrke ved 23°C	middelgod
• Brudstyrke	45 N/cm	• Statisk skridstyrke ved 40°C	ringe
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Temperaturbestandighed, kort tid	80 °C
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	40 °C
• Gribeevne	god		

Klæbekraft

• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	9 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	6.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	9.5 N/cm
• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	8 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	10 N/cm
• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	9 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	15 N/cm

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64621>



tesa® 64621

Industri

Produkt Information

Yderligere information

Additional liner variants:
PV6 red MOPP-film, 80µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64621>