

tesa® 4024 Professional



produktinformation

Universal støjsvag emballagetape PP

tesa® 4024 PV 2 består af et PP-bæremateriale med en high tack akrylklæber, denne sikrer en god forsegling straks efter påføring.

tesa® 4024 PV 2 har desuden følgende egenskaber:

- Støjsvag afrulning.
- Fremragende aldersbestandighed.
- Kan anvendes i alle almindelige hånddispensere og maskiner

Da produktet er uden klorin og alene er baseret på derivater af mineralolie, kan det bortskaffes på miljøvenlig vis ved hjælp af varmebehandling.

Ledende genbrugsvirksomheder og papirfabrikker har bekræftet, at genbrugsprocessen for papaffald ikke brydes.

Hovedanvendelse

Manuel og automatisk forsegling af lette og mellem tunge kasser.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PP-film	• Brudforlængelse	140 %
• Total tykkelse	52 µm	• Brudstyrke	45 N/cm
• Klæbertype	Akryl		

Klæbeevne på

• Stål	3.0 N/cm
--------	----------

Egenskaber

• Automatisk påsætning	Ja	• Trykbar	●●●●
• Manuel påsætning	Ja	• Støjsvag afrulning	Ja

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

Yderligere information

PV3-versionen af produktet er trykbar.

tesa® 4024 Professional

produktinformation



Disclaimer

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04024>