



tesa® Professional 4325

Produkt Information



Basic afdækningstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4325 er en afdækningstape, som er velegnet til mange simple formål. Denne crepetape består af et bæremateriale af let kreppet papir kombineret med en klæbemasse baseret på naturgummi. Denne kombination sikrer en afbalanceret klæbekraft og giver præcise kanter under malerarbejdet. Crepetapen kan nemt rives over i hånden, er let at sætte op og nem at fjerne igen.

Ansøgning

- Indendørs brug
- Mange forskellige anvendelsesmuligheder
- Enkel afdækning under malerarbejde
- Fastgørelse af afdækningsmaterialer
- Forsegling, indpakning, bundtning
- Bør fjernes umiddelbar efter brug for at undgå løberester

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 10 % | • Hand tearability | meget god |
| • Brudstyrke | 33 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.6 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4325

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04325>