



tesa[®] 4382 Professional

Produkt Information

Afdækning af gummilister omkring forrude og vinduer

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4382 er en specialafdækningstape til beskyttelse af gummitætningslister på bilruder. Den let kreppede papirafdækningstape er forsynet med en naturgummiklæbemasse og rives nemt over i hånden. Den har en særdeles god klæbeevne, det flade bæremateriale giver præcise lakkanter, og denne ekstremt smidige tape sikrer fremragende resultater selv i de vanskeligste kurver. Denne afdækningstape med de praktiske hårde pvc-kanter modstår temperaturer op til 120 °C og fjernes hurtigt og nemt efter brug.

Ansøgning

- Professionelt lakeringsarbejde
- Til afdækning af gummilister omkring planmonterede forruder, vinduer og soltage og i åbninger mellem karosseridele.
- Nem afdækning, også i kurver

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total tykkelse | 170 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|--------|-------------------|---------|
| • Let at fjerne | Ja | • Brudforlængelse | 12 % |
| • Temperaturbestandighed | 120 °C | • Brudstyrke | 47 N/cm |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04382>