



tesa[®] 4318 PV2



Produkt Information

Højtydende afdækningstape af papir til brug ved temperaturer op til 160 °C

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4318 PV2 er en afdækningstape af let kreppt, fleksibelt papir, der er særligt velegnet til yderst krævende maleropgaver i bilindustrien (vand- eller opløsningsbaserede malinger) efterfulgt af ovntørring.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Total sustainable product content excl. liners	52 %	• Klæbertype	Naturgummi
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)		• Total tykkelse	170 µm
• Bæremateriale	Papir (Let kreppt)		

Egenskaber

• Let at fjerne	Ja	• Brudstyrke	47 N/cm
• Temperaturbestandighed	160 °C	• Hand tearability	meget god
• Brudforlængelse	12 %		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

Yderligere information

Malinger og selv kritiske spartelmasser klæber meget godt til bærematerialet uden nogen form for afskalning.

tesa[®] 4318 PV2 kan fjernes fra gummi, glas og maling uden at efterlade klæberester.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04318>