

Produkt Information

Halvautomatisk borddispenser

tesa® 6038 er en dispenser, der kan indstilles til en justerbar tapelængde. Den kan anvendes, når der er behov for en bestemt længde tape. Takket være den robuste metalkonstruktion er dispenseren særligt egnet til industriel brug. Den forudbestemte tapelængde leveres ved at trykke på håndtaget. Tapen skæres over af et savtakket blad, når der trækkes i strimlen. Den justerbare tapelængde er maks. 10 cm. tesa® 6038 dispenser har en særlig fordel: Betjeningsmåden kan ændres, så der udleveres strimler med en ikke-klæbende fane af 5 mm længde (idet tapeenden foldes).

Hovedanvendelse

For at indsætte tesa® rullen skal det blå plastiklåg fjernes: tryk på metalknappen på bagsiden af dispenseren og løft låget. tesa® tapen placeres på tapehjulet, og tapestarten placeres på den øverste transportvalse med den klæbende side nedad. Derefter sættes låget på plads, og tesa® 6038 automatisk dispenser er klar til brug. For at ændre tapelængden løsnes møtrikken ved siden af transporthåndtaget, og skiven indstilles til den ønskede længde. Hvis der skal anvendes strips med ikke-klæbende faner, flyttes det lille håndtag på forsiden af låget til højre.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Core diameter	3 tomme	• Vægt	2600 g
• Tapetype	Enkelt klæbende	• Max. rullediameter	140 mm
• Anvendelse	Multifunktionel	• Type applikator	Tabel
• Længde	270 mm	• Max. rullebredde	30 mm
• Indstillinger	Manuel	• Længder op til	100 mm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

