

tesa® 50050

Høj belastning



Produkt Information

Forstærkningstape af TPP med høj styrke

tesa® 50050 High Load er en kombination af et strækbart bæremateriale af polypropylen og et stærkt klæbestof af syntetisk gummi.

Med intelligent tesa-teknologi og innovative råmaterialer er der skabt en tape med dobbelt elastisk stivhed i forhold til almindelig omsnøringsstape. Tape-konceptet kombinerer overlegen elastisk styrke med fremragende fleksibilitet og (i modsætning til glasfibertape) bøjningsresistens.

Produktet er især anbefalet til forstærkning af diverse håndtag af pap (f.eks. flap- og tophulshåndtag). Desuden er tesa High Load det perfekte valg til forstærkning af kasser med tungt indhold, så man undgår, at det falder ud af bunden ("elefantfod").

Den er også velegnet til forstærkning af forsendelseskasser og til bundtning og omsnøring af tunge varer og til sikring af paller, der udsættes for stød under transporten.

Hovedanvendelse

Produktet er især anbefalet til forstærkning af diverse håndtag af pap (f.eks. flap- og tophulshåndtag). Desuden er tesa High Load det perfekte valg til forstærkning af kasser med tungt indhold, så man undgår, at det falder ud af bunden ("elefantfod").

Den er også velegnet til forstærkning af forsendelseskasser og til bundtning og fastspænding af tunge varer og til sikring af paller, der udsættes for stød under transporten.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	MOPP	• Brudforlængelse	25 %
• Total tykkelse	125 µm	• Brudstyrke	400 N/cm
• Klæbertype	Syntetisk gummi		

Klæbeevne på

• Stål	7.0 N/cm
--------	----------

Egenskaber

• Can be cut/punched	Nej	• Kinking resistance	●●●●
----------------------	-----	----------------------	------

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa[®] 50050

Høj belastning

Produkt Information



Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=50050>