

tesa® Professional 60950

Professional



Produkt Information

Særligt Bestandig Skridsikker Tape

tesa® 60950 har et bæremateriale af PVC samt en stærk akrylklæber. Den kraftige klæber sikrer høj skridsikkerhed i op til to år i områder, der udsættes for normal brug. Kombinationen af et PVC-materiale belagt med aluminiumoxid og akrylklæber sikrer optimal skridsikring. Den skridsikre tape kan rives over med hænderne og krymper ikke efter anvendelse. tesa® 60950 er ideel til anvendelse på steder, hvor sikkert fodfæste er nødvendigt.

Den skridsikre tape er med sin slidstyrke på 60 den ideelle beskyttelse mod udskridning, og den er derfor medvirkende til undgåelse af ulykker i industrielle og arbejdsrelaterede miljøer. Den skridsikre tesa® 60950-tape er certificeret i henhold til DIN 51130-standarden og skiller sig ud på grund af det faktum, at den er modstandsdygtig overfor saltvand og kemikalier, mens den kan rives over med hænderne og fjernes uden problemer. Tapen fås i tre andre farver: sort/gul (tesa® 60951), transparent (tesa® 60952) og selvlysende (tesa® 60953).

Hovedanvendelse

- Den sorte, ekstra modstandsdygtige og skridsikre tape er ideel til applikationer, hvor sikkert fodfæste er essentielt.
- Passende til både inden- og udendørs anvendelse
- På grund af sin høje synlighed er tesa® 60950 ideel til at mærkning af ekstremt glatte overflader

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PVC film coated with mineral particles	• Brudforlængelse	25 %
• Total tykkelse	900 µm	• Brudstyrke	30 N/cm
• Tapetykkelse	720 µm	• Linertykkelse	180 µm
• Klæbertype	Akryl	• Temperaturbestandighed	-5 to +50 °C

Klæbeevne på

- Stål 5.8 N/cm

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------|-----|
| • Kan overrives i hånden | ●●● | • Kemikaliebestandig | ●●● |
| • Egnet til udstansning | Ja | • Bestandig over for saltvand | ●●● |

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa® Professional 60950

Professional



Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=60950>