



# tesa® 51134

## Produkt Information



### Overfladebeskyttende afdækningstape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 51134 er en transparent, selvklebende polyethylen-tape med akrylklæber. Akrylklæberen har meget høj bestandighed overfor fugt, UV-lys, ozon og ældning, mens den er temperaturbestandig ved temperaturer på op til 90 °C. Afdækningstapen fungerer flammehæmmende, er modstandsdygtig overfor højtryksspuling og sikrer vedhæftning af malerstænk. tesa® 51134 er ideel til afdækning af store områder med plastik i forbindelse med professionelt malerarbejde. tesa® 51134 er en indvendigt beskyttende tape til lettere strukturerede overflader. Efter anvendelse kan afdækningstapen nemt fjernes uden at beskadige underliggende overflader.

#### Ansøgning

- tesa® 51134 er en afdækningstape, som anvendes til en lang række industrielle applikationer
- Tapen er ideel til afdækning i forbindelse med malerarbejde
- Afdækningstapen bruges til at beskytte forskellige overflader mod støv og beskadigelse
- tesa® 51134 kan fjernes nemt uden at beskadige det underliggende materiale

#### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                 |         |                  |       |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 84 µm |
| • Klæbertype    | Akryl   |                  |       |

#### Egenskaber

- |                          |       |              |         |
|--------------------------|-------|--------------|---------|
| • Let at fjerne          | Ja    | • Brudstyrke | 15 N/cm |
| • Temperaturbestandighed | 90 °C |              |         |

#### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51134>