



tesa[®] 4331

Produkt Information



Afdækningstape til brug ved høje temperaturer

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4331 er en ekstremt temperaturbestandig, fladrygget afdækningstape med følgende kvaliteter:

- stærk vedhæftning og høj termisk modstand
- giver kantskarpe afdækningsresultater
- fjernes uden at efterlade klæberester

Ansøgning

- Afdækning under højt belastet elektrostatisk pulverbelægning
- Stålmøbler og hospitalsudstyr
- tesa[®] 4331 klæber endog på overflader, der indeholder silikone

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-flies | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klæbertype | Silkone | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------|---------|
| • Let at fjerne | Ja | • Brudstyrke | 53 N/cm |
| • Temperaturbestandighed | 200 °C | • Hand tearability | ringe |
| • Brudforlængelse | 100 % | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04331>