

tesa Softprint® 52118 Steel Master TP



Produkt Information

Skumtape (ekstra blød) til montering af klichéer i forbindelse med kombinationstryk og rastertryk

tesa® 52118 Softprint x-soft 380 µm er en dobbelklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,14mm (0,045") eller 1,70mm (0,067") i forbindelse med fleksografisk trykning af etiketter.

De unikke egenskaber ved tesa® 52118 Softprint x-soft 380µm gør den til det ideelle valg til de fineste rastertryk, særligt når der anvendes hårde digitale klichéer. Den ekstra kompression muliggør desuden hurtigere trykhastigheder, alt imens uønskede "bounce"-effekter reduceres.

Skumegenskaber

- Den ekstra bløde skum udgør den ideelle løsning til montering af klichéer i kombination med hårde digitale klichéer (til de fineste rastertryk)
- Yderst komprimerbar skum med overlegne genrejsningssegenskaber, der giver en fremragende tryk kvalitet
- Vedvarende genrejsning af skummet ved trykforløb, der er langvarige eller foregår ved høje hastigheder
- Lave tykkelsestolerancer sikrer hurtig opstart af trykningen og mindre spild

Vedhæftningsegenskaber

- Sikker vedhæftning til sleeveen / cylinderen, men med specielt forbedrede egenskaber for afmontering
- Klæber optimalt til klichéen, så kantløft og klichéforskydning undgås, men kan samtidig fjernes uden at efterlade klæberester

Yderligere egenskaber

- Dækpapiret af struktureret PP forhindrer dannelsen af luftlommer, når klichéen monteres
- Den gule logo-farve på bærematerialet indikerer en ekstra blød skum

Hovedanvendelse

tesa® 52118Softprint x-Soft er en 380µm (15 mil) dobbelklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,14mm (0,045") eller 1,70mm (0,067") i forbindelse med fleksografisk trykning af etiketter.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| • Bæremateriale | Folieforstærket PE-skum | • Linertype | PP |
| • Total tykkelse | 430 µm | • Logo color | Gul |
| • Kategori for tykkelse | 380 µm | • Hårdhed | ekstra blød |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | | |

Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=52118>

tesa Softprint® 52118 Steel Master TP



Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=52118>