



tesa[®] 4128

Produkt Information



Førsteklasses tape til overfladebeskyttelse

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4128 er en PVC-tape, der er modstandsdygtig over for mekanisk og kemisk belastning, og som er belagt med naturgummiklæber med lav styrke. tesa[®] 4128 er brudstærk og nem at fjerne.

Opbevaringstiden efter ibrugtagning bør ikke overskride et år. tesa[®] 4128 kan anvendes udendørs i højst 3 måneder.

Ansøgning

Afdækningstape til en lang række afdækningsbehov

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Yderligere information

tesa[®] 4128 er takket være sit design nem at påføre i hånden og er også velegnet til konvertering og udstansning. Produktet skal helst anvendes efter højst 12 måneders opbevaring ved de anbefalede betingelser.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04128>