





























# Enkeltklæbende tapes



tesa® 4600	tesa® 51128	tesa® 51136	tesa® 4163	tesa® 4688	tesa® 4334	tesa® 4289
<p>Xtreme Conditions Silikonetape</p>	<p>Omsnøringstape PP</p>	<p>Overfladebeskyttelse og afdækning</p>	<p>Blød universal PVC Premium</p>	<p>Standard PE-belagt lærredstape</p>	<p>Precision Mask afdækningstape</p>	<p>Hårdfør omsnøringstape</p>
						
<p>Bæreramat.: Silikon Total tykkelse: 500 µm</p>	<p>Bæreramat: MOPP Total tykkelse: 60 µm Klæber: Naturgummi</p>	<p>Bæreramat: PE-film Total tykkelse: 105 µm Klæber: Akryl</p>	<p>Bæreramat: Blød PVC Total tykkelse: 130 µm Klæber: Akryl</p>	<p>Bæreramat: Lærred Total tykkelse: 260 µm Klæber: Naturgummi</p>	<p>Bæreramat: Papir Total tykkelse: 90 µm Klæber: Akryl</p>	<p>Bæreramat: MOPP Total tykkelse: 150 µm Klæber: Naturgummi</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klæber på både fedtede og beskidte overflader - og også under vand</li> <li>- Tåler forskellige kemikalier, UV-stråling og høje temperaturer (fra -65° C til +260° C)</li> <li>- Isolerer og beskytter ledninger og elektriske komponenter; op til 8000V</li> <li>- Afdækning ved pulverlakering og sprøjttemaling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stærk omsnørings-tape med special naturgummiklæber uden opløsningsmidler</li> <li>- Ødelægger ikke overfladen på tiltrykte papkasser, når den fjernes</li> <li>- EAN-kode og øvrig tekst kan ses gennem tapen</li> <li>- Pallesikring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Polyethylentape med akrylklæber</li> <li>- Afdækning af store overflader ved professionelt malerarbejde</li> <li>- Beskytter overfladen mod snavs og beskadigelse</li> <li>- Indendørs brug på letstrukturerede overflader</li> <li>- PV2-varianten har højere klæbeevne til ru overflader og tæpper</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Til isolering, mærkning, bundtning, reparation, splejsning og meget andet</li> <li>- Høj UV- og temperaturlbestandighed</li> <li>- Robust tape som kan anvendes udendørs i op til 104 uger</li> <li>- Tåler i en vis udstrækning syrer og opløsningsmidler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stærk reparations-tape (55 mesh) til mange forskellige opgaver</li> <li>- Mærkning, afdækning, emballering, fiksering, lukning og splejsning</li> <li>- Fås i 8 farver</li> <li>- Nem at rive over i hånden</li> <li>- AREVA-certificeret til brug på atomkraftværker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Knivskarpe farvekanter</li> <li>- Ekstremt nem at bruge</li> <li>- Hæfter godt på overfladen og forhindrer malingen i at løbe</li> <li>- Indendørs op til 6 måneder og udendørs op til 8 uger</li> <li>- Til glatte og letstrukturerede overflader</li> <li>- Sparer brugeren for ressourcekrævende efterarbejde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yderst slidstærk omsnøringstape med høj brudstyrke</li> <li>- Efterlader ingen klæberester ved fjernelse</li> <li>- Overfladebeskyttelse af glas, bundtning af tunge stålrør, pallertering, endefaner på tyndvægget, rullet stål og bearbejdet metal</li> </ul>
						

# Dobbeltklæbende tapes



tesa® 7074	tesa® 58000	tesa® 4965	tesa® 64621	tesa® 4959	tesa® 4952	tesa® 4964
<p>AXC<sup>plus</sup> akryltape Høj belastning</p>	<p>Powerstrips Dobbeltklæbende Permanent/aftagelig</p>	<p>Folietape med god gribeevne, klæbekraft og skridstyrke</p>	<p>Gennemsigtig folietape med høj klæbekraft</p>	<p>Nonwoven tape med høj klæbekraft</p>	<p>PE-skumtape med høj klæbekraft</p>	<p>Stærk og fleksibel lærredstape</p>
						
<p>Bæremat.: Akrylskum Total tykkelse: 1000 µm Klæber: Ren akryl</p>	<p>Bæremat.: Skum Klæber: Ekstremt fleksibelt syntetgummi</p>	<p>Bæremat.: PET-folie Total tykkelse: 205µm Klæber: Modif. akryl</p>	<p>Bæremat.: PP-folie Total tykkelse: 90µm Klæber: Syntetisk gummi</p>	<p>Bæremat.: Non-woven Total tykkelse: 100µm Klæber: Modif. akryl</p>	<p>Bæremat.: PE-skum Total tykkelse: 1150µm Klæber: Modif. akryl</p>	<p>Bæremat.: Lærred Total tykkelse: 390µm Klæber: Naturgummi</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permanent klæbning med høj belastning</li> <li>- Tåler strenge vejrforhold med både lave og høje temperaturer</li> <li>- Kompenserer for forskellige varmeudvidelser ved forskellige materialer</li> <li>- Metal-mod-metal-anvendelser som f.eks. truck-, kran- og elevatorkabiner, bygningsintegrerede solpaneler etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dobbeltklæbende tape</li> <li>- Aftagelig på de fleste plane overflader for genstande på op til 2 kg</li> <li>- Sikker, nem og fleksibel montering</li> <li>- Kan let fjernes uden at efterlade klæberester eller beskadige overfladen</li> <li>- 10 strips pr. æske</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permanent montering af lette og fleksible genstande</li> <li>- Tåler høj belastning og klæber tilmed på vanskelige overflader (LSE)</li> <li>- Egnet til udendørs brug og meget temperaturbestandig</li> <li>- Montering af profiler, lister, skilte og plastikgenstande</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Universal monteringstape</li> <li>- Meget høj gribeevne</li> <li>- Til indendørs brug</li> <li>- Montering af dekorations- og emballagematerialer</li> <li>- Sammenføjning af folier, tekstiler, papir og plastikmaterialer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monterings- og splejsetape</li> <li>- UV- og aldersbestandig og relativt modstandsdygtig over for blødgørere</li> <li>- Montering af lette skilte, kontorartikler, plakater etc.</li> <li>- Splejsning af papir- og foliebaner</li> <li>- Kan rives over i hånden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- God umiddelbar klæbeevne på mange forskellige materialer</li> <li>- Velegnet til udendørs brug (UV-, vand- og aldersbestandig)</li> <li>- Kompenserer for forskellige temperaturudvidelser ved uens materialer</li> <li>- Montering af spejle, møbler, dekorationspaneler og profiler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Montering på ru overflader</li> <li>- Kan fjernes uden at efterlade klæberester på plane overflader</li> <li>- Kan rives over i hånden</li> <li>- Egnet til tæppepålægning, laminering og splejsning af tekstiler</li> </ul>
						

I æsken ligger også tesa® 60040 cleaning wipes, som er god at bruge til rengøring af overfladen før montering af tapes.