

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



Produkt Information

Højtydende Afdækningstape af Specialpapir for Præcise og Flade Malerkanter

tesa® 4334 Præcisionsafdækning er en højtydende afdækningstape, som er nem at anvende, og som på pålidelig vis sikrer knivskarpe malerkanter. Afdækningstapen består af en ideel kombination af et smidigt bæremateriale af fladt papir og en perfekt afbalanceret akrylklæber. Dette hjælper tapen med at klæbe ekstremt jævnt på overflader og forhindrer malerstænk. tesa® 4334 anbefales også til afdækning i forbindelse med sprøjtemaling med efterfølgende ovntørring ved temperaturer op til 120 °C i op til 30 minutter. På grund af det tynde bæremateriale med lav brudforlængelse, er tapen perfekt egnet til malerarbejde med to farvetoner. Kombinationen af professionel malertape og din faglærte ekspertise vil resultere i malerarbejde, som vil glæde dine kunder og spare dig for dyrt efterarbejde.

Hovedanvendelse

- Velegnet til indendørs afdækning (op til seks måneder)
- Velegnet til udendørs afdækning (op til otte uger)
- Fremragende hold på glatte og let strukturerede overflader
- tesa® 4334 er ideel til malerarbejde og lakeringsarbejde af høj kvalitet
- Afdækningstape kan bruges til sprøjtemaling med efterfølgende ovntørring ved temperaturer op til 120 °C i op til 30 min

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	Washi paper	• Brudforlængelse	4 %
• Farve	Gul	• Brudstyrke	30 N/cm
• Total tykkelse	90 µm	• UV-resistance	8 weeks
• Klæbertype	Akryl		

Klæbeevne på

- Stålbånd 1.8 N/cm

Egenskaber

• Kan overrives i hånden	●●●●	• Skarp farvekant	●●●●
• Egnet til sarte overflader	●●●	• UV-resistance	8
• Egnet til ru overflader	●●●	• Fleksibilitet	●●●●
• Farveforankring	●●●●		

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04334>