



# tesa Softprint® 52015 Steel Master



## Produkt Information

Skumtape (mellemhård) til opspænding af plader i forbindelse med kombinations- og fuldfarvetryk

## Produktbeskrivelse

tesa® 52015 Softprint Steel Master er en dobbeltklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,70 mm (0,067") eller 2,54 mm (0,100") i forbindelse med fleksografisk trykning af etiketter.

Det mellemhårde skum gør den ideel til kombinations- og fuldfarvetryk.

### Skumegenskaber

- Yderst komprimerbart skum med overlegne genrejsningsegenskaber, der giver fremragende trykkvalitet
- Vedvarende genrejsning af skummet ved trykforløb af længere varighed eller ved høje hastigheder
- Lave tykkelsestolerancer sikrer hurtig opstart af trykningen og mindre spild.

### Vedhæftningsegenskaber

- Høj vedhæftning på den åbne side til stålcyllinderen eller sleeveen, så klichéen ikke rykker sig
- Høj vedhæftning til klichéen, så kantløft eller bevægelse af klichéen undgås
- Ikke-stigende klæbekraft, så kliché og tape nemt kan repositioneres og ikke mindst afmonteres
- Meget stor indre styrke på klæberen sikrer, at der ikke efterlades klæberester ved afmontering

### Yderligere egenskaber

- Dækpapiret af struktureret PP forebygger dannelsen af luftlommer, når klichéen monteres
- Blå farvemarkering indikerer mellemskum

## Ansøgning

tesa® 52015 Softprint Steel Master er en 380µm (15 mil) dobbeltklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af fotopolymer-klichéer med en tykkelse på 1,70 mm (0,067") eller 2,54 mm (0,100") i forbindelse med fleksografisk trykning af etiketter.

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                 |                               |                  |                  |
|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| • Linertype     | PP                            | • Klæbertype     | Modifieret akryl |
| • Bæremateriale | PE skum med<br>filmlaminering | • Total tykkelse | 430 µm           |

## Egenskaber

- |                 |             |                         |     |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----|
| • Color of logo | Blå         | • Kategori for tykkelse | 380 |
| • Hårdhed       | Middel-hård |                         |     |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52015>



# tesa Softprint® 52015 Steel Master

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52015>