



tesa[®] ACXplus 7262 Multi Purpose (MP)



Produkt Information

Dobbeltklæbende tape på 500 µm med akrylskum

Produktbeskrivelse

tesa[®] ACX^{plus} 7262 MP er en sort, dobbeltklæbende tape med akrylskum.

tesa[®] ACX^{plus} 7262 MP's viskoelastiske kerne i akrylskum absorberer statiske belastninger optimalt. Takket være den unikke formel er denne dobbeltklæbende tape med akrylskum i stand til at kompensere for termiske stræk i de sammenføjede dele.

Ansøgning

- tesa[®] ACX^{plus} MP-serien er velegnet til en bred vifte af sammenføjningsanvendelser
- For at sikre den bedst mulige ydeevne, er det vores mål at forstå anvendelsen (inkl. de involverede materialer) fuldt ud, så vi kan anbefale det rigtige produkt.
- tesa[®] ACX^{plus} 726x MP-serien er særligt velegnet til sammenføjningsanvendelser såsom fastgørelse af emblemer, dekorative dele eller skilte.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 500 µm |
| • Klæbertype | Modifieret akryl | • Farve | Sort |

Egenskaber

- | | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| • Temperaturbestandighed, kort tid | 170 °C | • Temperaturbestandighed, lang tid | 70 °C |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|

Klæbekraft

- | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Aluminium (Efter 3 dage) | 27 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 24 N/cm |
|---|---------|------------------------------------|---------|



tesa[®] ACXplus 7262 Multi Purpose (MP)

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07262>