



tesa® Professional 4306



Produkt Information

Prof PLUS afdækningstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4306 Prof PLUS består af et tyndt men stærkt flat paper bæremateriale. Tapen er udviklet til mange forskellige maler- og afdækningsopgaver indendørs. Det specielle bæremateriale er imprægneret og har en specialudviklet klæber af naturgummi, som sikrer god afrulning og vedhæftning samt at tapen giver skarpe kanter i forhold til traditionel afdækningstape. tesa® 4306 Prof PLUS kan fjernes uden at efterlade klæberester.

Ansøgning

tesa® 4306 Prof PLUS er egnet til forskellige maler- og afdækningsopgaver såsom:

- afdækning af lige malerkanter
- afdækning af lettere kurver

tesa® 4306 Prof PLUS er egnet alle indendørs maleropgaver og kan sidde op til 14 dage. Kan desuden anvendes i op til 3 dage udendørs.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 95 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|------------|
| • Brudforlængelse | 7 % | • Hand tearability | meget god |
| • Brudstyrke | 37 N/cm | • UV-resistance | 0.5 week/s |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® Professional 4306

Produkt Information

Yderligere information

Klæbere af naturgummi er generelt ikke UV-bestandige. tesa 4306 Prof PLUS bør derfor ikke anvendes i mere end 3 dage udendørs.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04306>