

Produkt Information

Midlertidig beskyttelsesfolie til nymalede overflader

tesa® 50530 beskyttelsestape består af en polyolefin-folie samt EVA-klæber.

Klæbemidlet af ethylenvinyl-acetat sikrer fremragende stabilitet under vejrpåvirkning, kompatibilitet med forskellige typer maling, bestandighed overfor kemikalier og UV-lys. Den stærke vedhæftning garanterer sammenføjning ved høje hastigheder på op til 160 km/t. Efter anvendelse er tapen nem at fjerne og bortskaffe, da både bærematerialet og klæberen er miljøvenlige.

tesa® 50530 "Bodyguard" er den bedste beskyttelsesløsning til nymalede bilkarosserier. Hvis den anvendes umiddelbart efter malerarbejdet er udført, forhindrer den beskadigelse under installation, opbevaring og transport. Beskyttelsesfolien kan påføres præcist og sikrer malingsens bestandighed i op til tolv måneder ved udendørs opbevaring. Reparation eller polering er ikke nødvendigt, når beskyttelsesfolien fjernes.

Hovedanvendelse

- Velegnet til beskyttelse af nymalede metaloverflader (bilkarosserier)
- Nem og præcis påføring samt mulighed for trykskæring
- Produktet er omkostningseffektivt, da det fjerner behovet for polering eller mindre krævende reparationsarbejde
- Efterlader ingen klæberester og er miljøvenligt ved bortskaffelse
- Langvarig beskyttelse udendørs i op til tolv måneder

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	Polyolefinfilm	• Brudforlængelse	800 %
• Total tykkelse	80 µm	• Brudstyrke	22 N/cm
• Klæbertype	EVA	• UV-resistance	36 uger

Klæbeevne på

- Stål 1.0 N/cm

Egenskaber

• Let at fjerne	Ja	• Farvekompatibilitet	●●●●
• Egnede til udstansning	Ja	• Kemikaliebestandig	●●●●

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa® 50530

Produkt Information



Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=50530>