



# tesa® Professional 4172

## Produkt Information



Standard bygge- og beskyttelsestape, UV 4 uger

### Produktbeskrivelse

tesa® 4172 er en professionel byggetape/beskyttelsestape, som er velegnet til pålidelig afdækning af glatte og faste overflader under udendørs byggearbejde. Den består af en blød, men meget robust pvc-folie, som har et lag stærk klæbemiddel af naturgummi. Byggetapen er UV- og fugtbestandig og kan anvendes ved så lave temperaturer som 5 °C og i op til 4 uger uden at efterlade klæberester. tesa® 4172 er også modstandsdygtig over for svage kemikalier, er nem at trække af rullen og kan fjernes igen uden at efterlade spor. Tapen kan rives over i hånden og er nem at anvende selv på hjørner. Test altid på et mindre synligt sted, at overfladen ikke skades, når tapen fjernes.

### Egenskaber

- Udendørs afdækning (op til 4 uger)
- Til afdækning af jævne overflader under pudse-, maler-, gips-, murer- og stukarbejde
- Beskyttelse mod tilsmudsning og beskadigelse på grund af værktøj og materialer
- Kan også anvendes i kurver

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Blød PVC   | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype    | Naturgummi |                  |        |

### Egenskaber

- |              |         |
|--------------|---------|
| • Brudstyrke | 24 N/cm |
|--------------|---------|

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04172>