

tesa® 4688

Cloth Tape 55 Mesh



Produkt Information

Polyethylen-coated gaffatape

tesa® 4688 er en polyethylen-coated gaffatape med et PE-ekstruderet bæremateriale og en klæbemasse af naturgummi. Denne kombination gør tapen meget nem at håndtere. Den er let at trække af rullen og rives nemt over i hånden. Reparationstapen er stærk, men også tilstrækkelig fleksibel til at være et anvendeligt hjælpemiddel for håndværkere. Den kan bruges til en række forskellige ting og har en meget god klæbeevne, selv på ru overflader. Denne vandfaste og aldersbestandige gaffatape fås i syv farver: sort, hvid, blå, gul, rød, sølv/mat og grøn.

Egenskaber

- Indendørs og udendørs brug
- Sammenklæbning af byggefolier
- Bundtning af kabler
- Reparation, emballering, beskyttelse, mærkning, afdækning, fiksering og lukning

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PE-ekstruderet lærred	• Brudstyrke	52 N/cm
• Total tykkelse	260 µm	• Temperaturbestandighed (Korttids-)	110 °C
• Klæbertype	Naturgummi	• Temperaturbestandighed (30 min)	110 °C
• Brudforlængelse	9 %	• Vævstæthed	55 count per square inch

Klæbeevne på

- Stål 3.4 N/cm

Egenskaber

• Kan overrives i hånden	●●●	• Aldersbestandighed (UV)	●●●
• Lige afrivningskanter	●●●	• Fugtbestandighed	●●●
• Certified according to TLV 9027/01/06 til brug på atomkraftværk	●●●	• UV-resistance	●●●
• Egnet til sarte overflader	●	• Bestandighed mod vand	●●●
• Egnet til ru overflader	●●●	• Fluorescerende	Nej
• Gribeevne	●●●	• Flexibilitet	●●●
• Slidstyrkebestandighed	●●●		

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ●●●● meget god ●●● god ●● middelgod ● ringe

tesa® 4688

Cloth Tape 55 Mesh

Produkt Information



Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04688>