



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Duct Tape



## Produkt Information

Professionel reparationstape – den bedste universalhjælper med langvarig klæbekraft.

## Produktbeskrivelse

Den pålidelige vedhæftning og tilpasningsevne garanterer, at alle dine reparationer bliver udført hurtigt, problemfrit og holdbart. Vores PRO Duct Tape er velegnet til brug på de fleste overflader, uanset om du skal reparere kabler under en maleropgave eller tætnet et ødelagt rør. Denne duct tape til almen anvendelse har et klæbemiddel af syntetisk gummi samt bæremateriale af PET. Den perfekte tape i din værktøjskasse, der er nem at rive over med hænderne og altid klar til brug!

## Egenskaber

- Den bedste hjælp til alt reparationsarbejde og hurtige løsninger: tesa PRO Duct Tape er hurtig at påføre og nem at rive over med hænderne, mens den samtidig kan bruges både inden- og udendørs.

- tesa PRO Duct Tape er vandafvisende og fungerer endda

på lettere ru overflader. Uanset anvendelsen opfylder denne tape enhver håndværkers behov.

- Designet af tesa PRO Duct Tape gør, at den er nem at rulle ud, mens den tilpasser sig enhver overflade for at sikre problemfri tætning.

- Denne universal lærredstape er velegnet til forskellige anvendelser såsom reparation, mærkning, fastgørelse, tætning og emballering.

## Ansøgning

- Denne lærredstape fungerer bedst på rene og glatte overflader

- Påfør tapen, og tryk den fast mod overfladen

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                 |                          |                  |        |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film med PET filament | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi          |                  |        |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74613>



# tesa<sup>®</sup> PRO 74613 Duct Tape

## Produkt Information

### Egenskaber

• Slidstyrkebestandighed	god	• Fugtbestandighed	middelgod
• Temperaturbestandighed	middelgod	• Hand tearability	god
• Brudforlængelse	14 %	• Kemikaliebestandig	middelgod
• Brudstyrke	40 N/cm	• Klæbekraft	Høj klæbeevne
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Bestandig over for saltvand	middelgod	• Rivefast	Ja
• Bestandighed mod vand	ringe	• Skrivbar	Nej
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Spændbarhed	14 %
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Vandtæt	Ja

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=74613>